

Tank-/Silo-Reinigungsdüsen

Tank cleaning nozzles



Baureihe TRK 3/4" - 3"

Type TRK 3/4" - 3"

Bis Silo-Ø von 15m

Reinigung durch individuell angepasste Flachstrahldüsen

Korrosionsbeständig, Wartungsfrei und individuelle Reinigungslösungen



Individuelle Applikationen sind möglich, wir beraten Sie gerne

Gewinde Thread	Durchfluss l/min bei 2bar Capacity l/min at 2bar	Sprühwinkel Spray angel	Reinigungs-Ø Ceaning diameter
3/4"	40,0-100,0 l/min	180°,240°,310°,360°	bis ca. 4m
1"	160,0-250,0 l/min	180°,240°,310°,360°	bis ca. 6m
2"	320,0-540,0 l/min	180°,240°,310°,360°	bis ca. 9m
3"	650,0-1000,0 l/min	180°,240°,310°,360°	bis ca. 15m

Anschlüsse: BSPT (DIN EN 10226); BSPP (DIN ISO228-1); NPT; Innengewinde

Connections: BSPT (DIN EN 10226); BSPP (DIN ISO228-1); NPT; Female Thread

Andere Literleistungen, Sprühwinkel und Anschlüsse sind möglich
und fertigen wir nach kundenspezifischen Vorgaben

Other flowrates, spray angels and connections are possible.

We develop and produce according to your specifications

Werkstoffe / Materials:

1.4301 / 304	MS / Brass	PP, POM
1.4404 / 316L	Superduplex	PVDF, PTFE
1.4571 / 316Ti	Hastelloy	

Und alle anderen zerspanbaren Werkstoffe

And all others machining materials and alloys

Wenzel GmbH & Co. KG, Baachstrasse 1, D-72574 Bad Urach

Tel. +49 (0)7125/3559, www.wenzel-duesen.de, info@wenzel-duesen.de